

Gaziantep Bilgisayar | Gaziantep Bilgisayar Servisi | Gaziantep Notebook Servisi

Gaziantep Bilgisayar

ARGOX X-1000VL Thermal + Thermal Transfer Seri + Usb + Paralel 1

\$624.22



ARGOX X1000VL

- Baskı metodu Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
- Baskı çözünürlüğü 203 DPI (8 dots/mm)
- Baskı hızı (Maksimum) 102 mm/saniye
- Baskı uzunluğu 13 ~ 1270 mm
- Baskı genişliği 25 mm ~ 104 mm
- Hafıza 4 MB Flash ROM, 4 MB Flash ROM
- İşlemci 32 bit RISC işlemci
- İşlem arabirimleri 3 adet dâme ve 3 adet LED
- Haberleşme Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB port
- Sensörler Yansıtma veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü
- Termal Kafa aşırı kontrol sensörü
- Ribon sonu sensörü
- Baskı açısı 0, 90, 180, 270 derece
- Sertifikalar CE, UL, CUL, FCC class A, CCC
- Geniçlik 250 mm
- Yükseklik 263 mm
- Uzunluk 418 mm
- Ağırlık 10 kg
- Kasa Metal
- Güç girişi Elektrik kablosu

- Grnlk kayna (Giri) 110 ~ 230 VAC  10%, 50/60 HZ
- talma ortam scakl 4 C ~ 38 C
- Saklama scakl -20 C ~ 50 C
- Nem oran %0 ~ %90
- Tip Ara boyluklu, Srekli form, black mark (siyah zgi ile ayrlm)
- Genilik 25,4 mm ~ 117 mm
- Kalnlk 0.0635 ~ 0.254 mm
- Kuka i ap 38 ~ 76 mm
- Etiket d ap 203 mm (En fazla)
- Tip Wax , Wax/Resin, Resin
- Sarm yn  veya D sarm
- Uzunluk 360 metre (En fazla)
- Genilik 25,4 mm ~ 101,6 mm
- Kuka i ap 25,4 mm
- Ribon d ap 70 mm
- Windows srleri Windows 2000/XP/2003/VSTA/Windows 7
- Etiket dizayn program Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (cretsiz)
- Yardmc programlar Printer Utility ve Font Utility
- Desteklenen barkod yazm dilleri PPLA ve PPLB
- Desteklenen grafik biimleri PPLA: PCX, BMP, IMG ve HEX
- PPLB: PCX ve Binary raster
- Desteklenen Barkod Tipleri
- 1D PPLA: Code 39 , Code 93, Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar
- PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit addon 5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
- 2D PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes
- Opsiyonel Seenekler
- Opsiyonel Seenekler Kesici nitesi
- Etiket syma nitesi
- RTC (Gerek Zaman Saati) kart
- 4 MB Font kart (ince, Korece ve Japonca dilleri iin)
- Argokee klavye



[Satc Bilgisi](#)

Mteri yorumlar: Bu rn iin hi gr belirtilmemi. Ltfen gr belirtmek iin kullanc girii yapn.