

Gaziantep Bilgisayar | Gaziantep Bilgisayar Servisi | Gaziantep Notebook Servisi

Gaziantep Bilgisayar

ARGOX X-2000V Thermal + Thermal Transfer Seri + Usb + Paralel 15

\$801.22



ARGOX X-2000V

- Baskı metodu Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
- Baskı çözünürlüğü 203 DPI (8 dots/mm)
- Baskı hızı (Maksimum) 152 mm/saniye
- Baskı uzunluğu 13 ~ 1270 mm
- Baskı genişliği 25 mm ~ 104 mm
- Hafıza 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
- İşlemci 32 bit RISC işlemci
- İşlem arabirimleri 3 adet dâye ve 3 adet LED
- Haberleşme Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C), USB port ve PS/2
- Sensörler Yansıtıcı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü
- Termal Kafa aşırı sıcaklık kontrol sensörü
- Ribon sonu sensörü
- Baskı açısı 0, 90, 180, 270 derece
- Sertifikalar CE , UL , CUL , FCC class A
- Fiziksel
- Geniçlik 250 mm
- Yükseklik 263 mm
- Uzunluk 418 mm
- Ağırlık 11 kg
- Kasa Metal
- Elektriksel
- Güç girişi Elektrik kablosu

- GÃ¼Ã¼ kaynakÄ± (GiriÅ) 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ
- Åevresel
- ÅalÄ±ma ortamÄ± sÄ±caklÄ± 4 Å°C ~ 38 Å°C
- Saklama sÄ±caklÄ± -20 Å°C ~ 50 Å°C
- Nem oranÄ± %0 ~ %90
- Etiket
- Tip Ara boÅluklu, SÄ±rekli form, black mark (siyah Åizgi ile ayrÄ±lmÄ±)
- GeniÅlik 25,4 mm ~ 112 mm
- KalÄ±nlÄ±k 0.0635 ~ 0.254 mm
- Kuka iÅ ÅapÄ± 38 ~ 76 mm
- Etiket dÄ±Å ÅapÄ± 177,8 mm (En fazla)
- Ribon
- Tip Wax , Wax/Resin, Resin
- SarÄ±m yÄ±nÄ± Å°Å veya DÄ± sarÄ±m
- Uzunluk 360 metre (En fazla)
- GeniÅlik 25,4 mm ~ 101,6 mm
- Kuka iÅ ÅapÄ± 25,4 mm
- Ribon dÄ±Å ÅapÄ± 76 mm
- YazÄ±lÄ±msal
- Windows sÄ±rÄ±cÄ±leri Windows 2000/XP/2003/VÄ±STA/Windows 7
- Etiket dizayn programÄ± Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ä±cretsiz)
- YardÄ±mcÄ± programlar Printer Utility ve Font Utility
- Desteklenen barkod yazÄ±m dilleri PPLA, PPLB ve PPLZ
- Desteklenen grafik biÅimleri PPLA: PCX, BMP, IMG and HEX formatlarÄ±
- PPLB: PCX ve Binary raster formatlarÄ±
- PPLZ: GRF, Hex and GDI formatlarÄ±
- Desteklenen Barkod Tipleri
- 1D PPLA: Code 39 , Code 93, Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar
- PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit addon 5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
- PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93, Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11
- 2D PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes
- PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code
- Opsiyonel SeÅenekler
- Opsiyonel SeÅenekler Kesici Ånitesi
- Etiket sÄ±yÄ±rma Ånitesi
- RTC (GerÅek Zaman Saati) kartÄ±
- 4 MB Font kartÄ± (Åince, Korece ve Japonca dilleri iÅin)
- Harici etiket kaynaÄ± Ånitesi
- Argokee klavye

[SatÄ±cÄ± Bilgisi](#)

MÄ¼Äteri yorumlarÄ±: Bu Ä¼Ä¼n iÄ¼in hiÄ¼ gÄ¼Ä¼Ä belirtilmemiÄ¼.
LÄ¼tfen gÄ¼Ä¼Ä belirtmek iÄ¼in kullanÄ¼cÄ¼ giriÄ¼i yapÄ¼n.