

Gaziantep Bilgisayar | Gaziantep Bilgisayar Servisi | Gaziantep Notebook Servisi

Gaziantep Bilgisayar

DATALOGIC Gryphon GPS-4400 Å°mager USB Masa Tipi Kablolu Barkod O

\$270.22



PERKON PS22 Å 2D-USB

- Å±ok yÅ±nlÅ± ve hÅ±zlÅ± tarama
- Wide VGA (752 x 480 Piksel) Tarama
- 0,102 mm (4 mil) Å±Å±zÅ±nÅ±rlÅ±k
- Telefon ve bilgisayar ekranÅ±nda dahi okuyabilme
- Barkod okumayÅ± doÅ±rulamak iÅ±in "Green Spot" Å±Å±Å±Å±Å±
- IP52 StandartlarÅ±nda
- 1,2 metreden dÅ±Å±meye dayanÅ±klÅ±
- Ayarlanabilir Stand
- mage Sensor Wide VGA (752 x 480 Piksel)
- Image Capture (Grafik BiÅ±imleri) BMP, Å± JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2
- IÅ±k KaynaÅ± Odaklama: 650 nm VLD
- AydÅ±nlatma: 625 nm VLD
- GÅ±rÅ± AlanÅ± Yatay: 40Å°, Dikey: 26Å°
- YazdÅ±rma KarÅ±tlÅ±Å± %25
- Tarama Å±sÅ± Pitch: Å± 40Å°; Roll (Tilt): Å± 180Å°; Skew (Yaw): Å± 40Å°
- GÅ±stergeler (LED) Ayarlanabilir bip sesi Å± ve tonu, Datalogic ?Green Spot? IÅ±kla doÅ±rulama bildirimini, DoÅ±rulama LED i; Å±letim bildirimini
- Å±Å±zÅ±nÅ±rlÅ±k 0.102 mm / 4 mil (1D/Linear)
- 0.178 mm / 7 mil (Datamatrix)
- Fiziksel

- Boyut StandlÄ±: 121 mm x 107 mm x 73 mm
- StandsÄ±z: 74 mm x 95 mm x 64 mm
- AÄYÄ±rlÄ±k StandlÄ±: 295 Gram
- StandlÄ±: 178 Gram
- Renk Beyaz
- Elektriksel
- GiriÄY VoltajÄ± 5VDC (Ä± %5)
- GÄ¼ÅŞ TÄ¼ketimi Ä±alÄ±ÄYma Modunda 175 mA (Max. 200 mA)
- Bekleme Modunda Otomatik AlgÄ±lama Modunda: 105 mA
- Tetik/Seri online Modunda: 55 mA
- Ä±evresel
- IÄYÄ±k Seviyesi 100.000 Lux
- Ä±alÄ±ÄYma SÄ±caklÄ±ÄYÄ± 0Ä° C ~ 40Ä° C
- Muhafaza SÄ±caklÄ±ÄYÄ± -40 Ä°C ~ 70 Ä°C
- Nem (YoÄYunlaÄYmasÄ±z) Max. %90
- DÄ¼ÄYme dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄYÄ± 1,2 metre
- IP StandardÄ± IP52
- ESD KorumasÄ± (Air Discharge) 16 kV
- Ä±Ä±zÄ¼mleme YeteneÄYi
- 1D / Linear Kodlar Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar? linear codes
- 2D Kodlar Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Postal Kodlar Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
- Stacked Kodlar EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- Okuma AralÄ±klarÄ±
- Tarama mesafeleri 1D Code 39 (5 mil) 26 ~ 188 mm
- Code 39 (10 mil) 0 Ä ~ 379 mm
- EAN (13 mil) 8 ~ 422 mm
- 1D PDF417 (10 mil) 0 Ä ~ 224 mm
- Datamatrix (10 mil) 23 Ä ~ 145 mm
- Datamatrix (15 mil) 0 Ä ~ 232 mm
- QrCode (10 mil) 23 Ä ~ 143 mm
- GÄ¼venlik ve DÄ¼zenleyiciler
- Kurum onaylarÄ± (Sertifikalar) ÄcerÄ¼nÄ¼n kullanÄ±m amacÄ± iÄŞin gerekli gÄ¼venlik ve dÄ¼zenleyici onaylarÄ± karÄYÄ±lar
- Ä±evreye Uyum Ä±in ve Avrupa RoHS uyumlu
- Lazer SÄ±nÄ±flandÄ±rmasÄ± CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 Class 2
- AraÄŞlar
- Datalogic Aladdin Okuyucu ile ilgili konfigÄ¼rasyonlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄYlayan program
- OPOS / JavaPOS oPOS ve JavaPOS araÄŞlarÄ± Ä¼cretsiz olarak indirilebilir
- Remote Host Download DÄ¼ÄYÄ¼k maliyet ve geliÄYmiÄY iÄYlemler

[SatÄ±cÄ± Bilgisi](#)

MÄ¼ÄYteri yorumlarÄ±: Bu Ä¼rÄ¼n iÄŞin hiÄŞ gÄ¼rÄ¼ÄY belirtilmemiÄY. LÄ¼tfen gÄ¼rÄ¼ÄY belirtmek iÄŞin kullanÄ±cÄ± giriÄYi yapÄ±n.